

Yüzme havuzu su altı aydınlatmalarında kullanılabilen, plastik kasalı, dolgu veya dolusuz tipte havuz transformatörleri. Şehir şebekesinden gelen 220V girişi, 12 - 24 Voltaj değerine alçaltır.



300VA

Polyester dolgu olarak imalat edilmiştir. Polyester dolgu sayesinde toza ve neme karşı dayanıklıdır.

ÖZELLİKLERİ

Polyamid_6 plastik maddeden üretilen trafo plastiği, yüksek derecede sıcaklığa dayanıklıdır.

Silis plakalardan üretilen trafodaki kayıp sadece 2,6 W/Kg'dır.



600VA

Ekstra kuvvetli kasası ve üzerinde havalandırma deliğiyle

Normal yükte voltaj kaybı %5'den azdır.

Normal voltajın 1.2 katına kadar çalışabilir.

KOD	ÜRÜN	GİRİŞ V. - ÇIKIŞ V.	ÇIKIŞ GÜCÜ.	AĞIRLIK	STD. PAKETLEME
FNC01	150 VA	220V 12V	150 VA	4,50 KG	8 Pcs
GMS05	150 VA	220V 24V	150 VA	4,50 KG	8 Pcs
DGC01	300 VA	220V 12V	300 VA	5,15 KG	8 Pcs
GMS08	300 VA	220V 24V	300 VA	4,95 KG	8 Pcs
DGC02	600 VA	220V 12V	600 VA	5,75 KG	1 Pcs

TEKNİK ÖZELLİKLER

IP Koruma	: IP65
Cos. Frekans	: 0,85
Frekans	: 50Hz
Maks. Operat. T (C)	: 60

VOLTAJ KAYIP TABLOSU

Ampul ile trafo arasındaki uzaklık	5,0M	10,0M	15,0M	20,0M	25,0M	30,0M	40,0M
2 X 4 TTR kablo için önerilen trafo çıkışı	0,8V	1,6V	-	-	-	-	-
2 X 6 TTR kablo için önerilen trafo çıkışı	-	1,2V	1,5V	1,8V	2,4V	2,8V	3,7V

TRAFO VOLTAJ ÇIKIŞ SEÇİMİ

Ampul ile trafo arasındaki uzaklık	<12M	12,0M	15,0M	18,0M	21,0M	24,0M	27,0M
2 X 4 TTR kablo için önerilen trafo çıkışı	12V	15V	15V	16V	16V	-	-
2 X 6 TTR kablo için önerilen trafo çıkışı	-	13V	13V	14V	14V	15V	16V

MADE IN TURKEY

IP65 KORUMA, TRAFONUN TOZ'A KARŞI VE ÜZERİNE GELEN SU DAMLAMASINA KARŞI KORUMAYI İÇERİR.

TRAFO KASASININ RENGİ, BEYAZ, MAVİ VEYA TOPLU İMALATLARDA MÜŞTERİYE ÖZEL OLABİLİR.

DAĞITICI FİRMA